

Isolmant Fascia Perimetrale Stacca/attacca - Semiadesiva

Fasce adesive da 15 cm di altezza in Isolmant 3 mm disponibili nelle due versioni:

- con adesivo "stacca e attacca";
- con 5 cm adesivi e 10 cm non adesivi.

■ SPESSORE

Circa 3 mm.

■ ISOLAMENTO ACUSTICO

Il non utilizzo di Isolmant Fascia Perimetrale procura un ponte acustico che può portare alla perdita di molti decibel.

■ MODALITÀ APPLICATIVE

- Utilizzare l'adesivo stacca/attacca per fissare le fasce al muro, e verso il basso al solaio o sull'isolante (versione stacca e attacca).
- Utilizzare i 5 cm adesivi per il fissaggio sull'orizzontale (preferibilmente sui rotoli di Isolmant utilizzato come sottopavimento acustico) e risvoltare i 10 cm sulla parete verticale debordando dalle quote del pavimento finito (versione semiadesiva).
- Tagliare la parte eccedente solo dopo aver posato anche la pavimentazione, prima di applicare lo zoccolino.

■ FORMATO

Fasce da 15 cm x 100 m lineari.

■ CONFEZIONE


Rotoli con 10 bobine pari a 1000 m lineari.

isolmant FasciaPRM

SETTORI D'IMPIEGO: Isolmant Fascia Perimetrale è indispensabile in caso di isolamento acustico a pavimento onde evitare che la vibrazione si trasferisca al muro divisorio. Il suo utilizzo risulta particolarmente utile in presenza di strati isolanti ad elevato spessore o comunque di materiali che non consentono un agevole risvolto a parete. Può sostituire il materiale elastico normalmente impiegato per i giunti di dilatazione.

VOCE DI CAPITOLATO: Fascia adesiva per l'isolamento acustico perimetrale in polietilene reticolato fisicamente, espanso a celle chiuse con densità 30 Kg/m³ circa. Di altezza 15 cm, fornita in rotoli con 10 bobine da 100 m lineari/cad. Spessore 3 mm circa.

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate, sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.



isolmant
benessere acustico e termico

by TECNASFALTI

PAG. 1/1

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it www.isolmant.it

Isolmant è un marchio registrato TECNASFALTI srl - © TECNASFALTI - Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata - In vigore da Dicembre 2010 Sostituisce e annulla tutti i precedenti