



Isolmant Fascia Perimetrale Pratica

Fasce adesive in polietilene espanso non reticolato in altezza 15 cm dotate di cordonatura a caldo per facilitarne la piegatura.

■ SPESSORE

Circa 5 mm.

■ ISOLAMENTO ACUSTICO

Il non utilizzo di Isolmant Fascia Perimetrale procura un ponte acustico che può portare alla perdita di molti decibel.

■ MODALITÀ APPLICATIVE

- Dopo aver spellicolato la parte adesiva di Isolmant Fascia Perimetrale, sfruttando la cordonatura a caldo, si procede ad applicarla per i 5 cm sottostanti sul solaio (o sul materassino già posato) e per i rimanenti cm sulla parete.
- La parte di Fascia Perimetrale eccedente dallo spessore del massetto, andrà rifilata solo dopo aver terminato di posare e stuccare la pavimentazione finale.

■ FORMATO

In rotoli con 10 bobine pari a 500 m lineari.


■ CONFEZIONE

Fasce da 15 cm x 50 m lineari.

SETTORI D'IMPIEGO: Per garantire il buon funzionamento del pavimento galleggiante è indispensabile isolare anche le superfici verticali del massetto cementizio. Per fare ciò, in alternativa al "risvolto" del materassino anticalpestio, spesso difficoltoso nelle fasi di cantiere, è sufficiente applicare al piede della parete e per tutto il perimetro del locale Isolmant Fascia Perimetrale.

VOCE DI CAPITOLATO: Fascia perimetrale adesiva "Pratica", in polietilene espanso non reticolato dotata di cordonatura a caldo per facilitarne la posa. Di altezza 15 cm, fornita in rotoli con 10 bobine da 50 m lineari/cad. Spessore 5 mm circa.

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.



isolmant
benessere acustico e termico

by TECNASFALTI

PAG. 1/1

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it www.isolmant.it