



Isolmant Fascia Perimetrale Radiante

Fasce con adesivo a media tenacità di altezza 15 cm in Isolmant dotate di serigrafia con istruzioni di posa e velo di polietilene per il sormonto sul pannello radiante.

■ SPESSORE

Circa 5 mm.

■ ISOLAMENTO ACUSTICO

Il non utilizzo di Isolmant Fascia Perimetrale Radiante procura un ponte acustico e termico che può portare alla compromissione del funzionamento acustico e del sistema di riscaldamento a pannelli.

■ MODALITÀ APPLICATIVE

- Utilizzare l'adesivo a media tenacità per fissare la fascia alla parete avendo cura di aderire bene, in appoggio, sul materassino acustico sottostante.
- Utilizzare la serpentina di riscaldamento per incastrare, fissandolo al pannello termico, il velo di polietilene che sporge dalla fascia stessa.
- Avere cura di appoggiare completamente il pannello termico alla fascia senza lasciare alcun passaggio tra i due in cui si possa inserire del materiale cementizio in fase di getto.
- Tagliare l'eccedenza di fascia perimetrale solo dopo aver posato e stuccato la pavimentazione finale, prima della posa del battiscopa.

■ FORMATO

Fasce da 15 cm x 50 m lineari.

■ CONFEZIONE

Rotoli con 10 bobine pari a 500 m lineari.

isolmant FasciaPRM

SETTORI D'IMPIEGO: Isolmant Fascia Perimetrale Radiante è indispensabile onde evitare che la vibrazione si trasferisca al muro divisorio. Il suo utilizzo risulta particolarmente utile in presenza di strati isolanti ad elevato spessore o comunque di materiali che non consentono un agevole risvolto a parete. Può sostituire il materiale elastico normalmente impiegato per i giunti di dilatazione. Nel caso di massetti radianti svolge anche la funzione di giunto di dilatazione e di taglio termico.

VOCE DI CAPITOLATO: Fascia adesiva per l'isolamento acustico perimetrale dei sottofondi con sistema di riscaldamento a pavimento in polietilene reticolato fisicamente, espanso a celle chiuse con densità 30 Kg/m³ circa. Di altezza 15 cm, fornita in rotoli con 10 bobine da 50 m lineari/cad. Spessore 5 mm circa.

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate, sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.



isolmant
benessere acustico e termico

by TECNASFALTI

PAG. 1/1

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it www.isolmant.it