



Isolmant Fascia Perimetrale Tecnica in Barre

Fasce adesive in polietilene non reticolato, preformate ad "L" in barre, dotate di serigrafia con istruzioni di posa.

Altezza totale 18,5 cm (di cui 11 cm a parete e 7,5 cm a solaio).

Lunghezza 1,5 m.

■ SPESSORE

Circa 5 mm.

■ ISOLAMENTO ACUSTICO

Il non utilizzo di Isolmant Fascia Perimetrale in Barre procura un ponte acustico che può portare alla perdita di molti decibel.

■ MODALITÀ APPLICATIVE

- Dopo aver spellicolato la parte adesiva, si applica Isolmant Fascia Perimetrale in Barre sul materassino già posato e sulla parete.
- La parte di Fascia Perimetrale in barre eccedente dallo spessore del massetto, andrà rifilata solo dopo aver terminato di posare e stuccare la pavimentazione finale.

■ FORMATO

Barre da 1,5 m lineari.

■ CONFEZIONE


In scatole con 100 barre pari a 150 m lineari.

isolmant FasciaPRM

SETTORI D'IMPIEGO: Per garantire il buon funzionamento del pavimento galleggiante è indispensabile isolare anche le superfici verticali del massetto cementizio. Per fare ciò, in alternativa al "risolto" del materassino anticalpestio, spesso difficoltoso nelle fasi di cantiere, è sufficiente applicare al piede della parete e per tutto il perimetro del locale Isolmant Fascia Perimetrale in Barre.

VOCE DI CAPITOLATO: Fascia perimetrale adesiva "Tecnica", (in polietilene espanso non reticolato) preformata ad "L" in barre, dotata di serigrafia con istruzioni di posa. Di altezza 18,5 cm, fornita in scatole con 100 barre di lunghezza 1,5 m lineari/cad. Spessore 5 mm circa.

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate, sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.



isolmant
benessere acustico e termico

by **TECNASFALTI**

PAG. 1/1

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it www.isolmant.it