



ISOLMANT FASCIA PERIMETRALE TECNICA



Fasce adesive in polietilene espanso (reticolato e non reticolato) dotate di cordonatura a caldo per facilitarne la piegatura a "L" e di serigrafia con istruzioni di posa disponibili nelle tre versioni:

- h 12,5 cm (solo in PE reticolato) di cui 7,5 cm a parete + 5 cm a solaio
- h 18,5 cm di cui 11 cm a parete + 7,5 cm a solaio
- h 25 cm di cui 18 cm a parete + 7 cm a solaio.

Specificare se si desidera la versione in polietilene reticolato o non reticolato

Circa 5 mm.

Il non utilizzo di Isolmant Fascia Perimetrale procura un ponte acustico che può portare alla perdita di molti decibel.

- Dopo aver spellicolato la parte adesiva di Isolmant Fascia Perimetrale, sfruttando la cordonatura a caldo, si procede ad applicarla prima sul solaio (o sul materassino già posato) e poi sulla parete.
- La parte di Fascia Perimetrale eccedente dallo spessore del massetto, andrà rifilata solo dopo aver terminato di posare e stuccare la pavimentazione finale.

Versione h 12,5 cm: in rotoli con 12 bobine da 50 m lineari/cad.

Versione h 18,5 cm: in rotoli con 8 bobine da 50 m lineari/cad.

Versione h 25 cm: in rotoli con 6 bobine da 50 m lineari/cad.

isolmant FasciaPRM

AVVERTENZA:

La presente scheda tecnica non costituisce specifica. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto.

SETTORI DI IMPIEGO

Per garantire il buon funzionamento del pavimento galleggiante è indispensabile isolare anche le superfici verticali del massetto cementizio. Per fare ciò, in alternativa al "risvolto" del materassino anticaplestio, spesso difficoltoso nelle fasi di cantiere, è sufficiente applicare al piede della parete e per tutto il perimetro del locale Isolmant Fascia Perimetrale. Nelle tre versioni consente di ottenere un ottimo risultato acustico in modo pratico, sicuro e di facile messa in opera.

VOCE DI CAPITOLATO

Fascia perimetrale adesiva "Tecnica", in polietilene espanso (reticolato o non reticolato) dotata di cordonatura a caldo per facilitarne la posa e di filmatura segrigrafata con le istruzioni di posa. Di altezza cm (12,5 - 18,5 - 25 cm) fornita in rotoli con bobine (12 - 8 - 6) da 50 m lineari/cad. Spessore 5 mm circa.



più grandi più servizi

NUOVA SEDE!

TECNASFALTI

Via dell'Industria 12, Località Francolino
20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701
Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it
www.isolmant.it