



Isolmant Fascia Perimetrale Tecnica reticolata

Fasce adesive in polietilene espanso reticolato dotate di cordonatura a caldo per facilitarne la piegatura a "L" e di serigrafia con istruzioni di posa.

VERSIONI DISPONIBILI

- h 12,5 cm di cui 7,5 cm a parete + 5 cm a solaio;
- h 18,5 cm di cui 11 cm a parete + 7,5 cm a solaio;
- h 25 cm di cui 18 cm a parete + 7 cm a solaio.

SPESSORE

Circa 5 mm.

ISOLAMENTO ACUSTICO

Il non utilizzo di Isolmant Fascia Perimetrale procura un ponte acustico che può portare alla perdita di molti decibel.

MODALITÀ APPLICATIVE

- Dopo aver spellicolato la parte adesiva di Isolmant Fascia Perimetrale, sfruttando la cordonatura a caldo, si procede ad applicarla prima sul materassino già posato e poi sulla parete.
- La parte di Fascia Perimetrale eccedente dallo spessore del massetto, andrà rifilata solo dopo aver terminato di posare e stuccare la pavimentazione finale.

FORMATO

Fasce da 12,5/18,5/25 cm x 50 m lineari.

CONFEZIONE

Versione h 12,5 cm: in rotoli con 12 bobine pari a 600 m lineari.
Versione h 18,5 cm: in rotoli con 8 bobine pari a 400 m lineari.
Versione h 25 cm: in rotoli con 6 bobine pari a 300 m lineari.

isolmantFasciaPRM

SETTORI D'IMPIEGO: Per garantire il buon funzionamento del pavimento galleggiante è indispensabile isolare anche le superfici verticali del massetto cementizio. Per fare ciò, in alternativa al "risolto" del materassino anticalpestio, spesso difficoltoso nelle fasi di cantiere, è sufficiente applicare al piede della parete e per tutto il perimetro del locale Isolmant Fascia Perimetrale. Nelle tre versioni consente di ottenere un ottimo risultato acustico in modo pratico, sicuro e di facile messa in opera.

VOCE DI CAPITOLATO: Fascia perimetrale adesiva "Tecnica", in polietilene espanso reticolato dotata di cordonatura a caldo per facilitarne la posa e di filmatura segrigrafata con le istruzioni di posa. Di altezza cm (12,5 - 18,5 - 25 cm) fornita in rotoli con bobine (12 - 8 - 6) da 50 m lineari/cad. Spessore 5 mm circa.

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.