



Isolmant Fascia Nastro

Fascia autoadesiva in Isolmant da 7,5 cm di altezza.

■ SPESSORE

Circa 3 mm.

■ ISOLAMENTO ACUSTICO

Il non utilizzo di Isolmant Fascia Nastro può procurare la perdita di decibel attraverso il ponte acustico che si genera fra i vari teli di Isolmant se non correttamente sigillati fra loro.

■ MODALITÀ APPLICATIVE

Si proceda ad applicare Isolmant Fascia Nastro tagliandola a misura secondo la necessità con un normale cutter di cantiere.

■ FORMATO

Fasce da 7,5 cm x 50 m lineari.

■ CONFEZIONE

Rotoli con 4 fasce pari a 200 m lineari.

isolmant FasciaNastro

SETTORI D'IMPIEGO: Ideale per sigillare fra loro i vari teli di Isolmant (specialmente se sprovvisti di battentatura adesiva), impedendo così il passaggio di rumore e di umidità, Isolmant Fascia Nastro consente di garantire la continuità del pavimento galleggiante. Garantisce la continuità dello strato di protezione dal rischio di risalita di umidità. È di comodo impiego poi per tutti quei piccoli "rappezzamenti acustici" che sempre sono necessari prima della posa del massetto cementizio.

VOCE DI CAPITOLATO: Fascia autoadesiva per sigillature acustiche in polietilene espanso reticolato fisicamente a celle chiuse con densità circa 30 Kg/m³ fornita in rotoli di altezza 7,5 cm. Spessore 3 mm circa.

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate, sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.



isolmant
benessere acustico e termico

by TECNASFALTI

PAG. 1/1

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it www.isolmant.it