



Isolmant Piombo 10+3

Prodotto composto da Isolmant 3 mm accoppiato a poliuretano da 10 mm con inserita all'interno una lamina di piombo da 0,30 mm.

■ SPESSORE

Circa 13,5 mm.

■ ISOLAMENTO ACUSTICO

Piombo 0,30 mm - abbattimento acustico aereo: $R_w = 23$ dB; (indice di valutazione ISO 500 Hz calcolato nella banda di frequenza da 100 a 5000 Hz).

■ FORMATO

Rotoli da 1 m x 3 m = 3 m².

■ CONFEZIONE


Bancali con 30 rotoli in scatola singola pari a 90 m².

isolmant Piombo 10+3

SETTORI D'IMPIEGO: Isolmant Piombo 10+3 è consigliato come materiale fonoassorbente nei controssoffitti a doghe, specie quando la parte a "celle aperte" resta parzialmente a vista (correzione acustica dell'ambiente, sale riunioni o assimilabili). Si utilizza anche nelle colonne degli scarichi idrici applicato con il lato a "celle aperte" verso la tubazione e per l'isolamento acustico delle cassette W.C. ad incasso.

VOCE DI CAPITOLATO: Materiale isolante composto da uno strato da 3 mm di polietilene reticolato fisicamente, espanso a celle chiuse accoppiato con uno strato da 10 mm di poliuretano, con inserita all'interno una lamina di piombo da 0,30 mm (tipo Isolmant Piombo 10+3). Spessore totale 13,5 mm circa.

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate, sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.



isolmant
benessere acustico e termico

by TECNASFALTI

PAG. 1/1

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it www.isolmant.it