



ISOLMANT TAGLIERINE

DESCRIZIONE

Versione meccanica: taglierina a disco alimentata a batteria per il taglio dei prodotti con spessore sino a 15 mm dotata di cavo di alimentazione per ricarica (primo disco di taglio incluso).

Versione elettronica: apparecchio manuale con alimentazione a 220V per il taglio a caldo dei materassini della gamma Isolmant. Il coltello-lama è scaldato direttamente da un trasformatore di riscaldamento in 6-8 secondi ad una temperatura di 600°. È disponibile con la lama per il taglio dei prodotti Isolmant nudi o accoppiati a tessuto oppure con la specifica lama per il taglio delle fibre (Isolmant gamma Polifibre).

VANTAGGI

I materassini, a contatto con la lama, consentono all'operatore di realizzare comodamente tagli anche di forme articolate senza alcuna difficoltà. I lembi del taglio risultano netti, senza pieghe e senza sfilacciature garantendo sempre un lavoro pulito e veloce.

isolmant Taglierine

AVVERTENZA:

La presente scheda tecnica non costituisce specifica. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto.

SETTORI DI IMPIEGO

In tutti i cantieri dove sia previsto l'isolamento acustico a pavimento o a parete, risultano necessari una serie di tagli del materiale isolante. Per adattare i rotoli al locale in costruzione è indispensabile rifilare, fasce o interi fogli di materiale. Tutte queste operazioni comportano un notevole impegno anche in termini di tempo. Isolmant Taglierine sono un utile strumento per procedere in queste fasi con velocità, sicurezza e pulizia.



NUOVA SEDE!



più grandi più servizi

TECNASFALTI

Via dell'Industria 12, Località Francolino
20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701
Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it
www.isolmant.it