



Isolmant TeloGomma

Isolante acustico costituito da gomma a miscela speciale con cariche minerali, rivestito su entrambi i lati con tessuto non tessuto con funzione antiaderente. Indicato per l'isolamento acustico e lo smorzamento delle vibrazioni su strutture leggere in cartongesso, muratura, lamiera, vetro-resina, plastica, compensato.

VERSIONI DISPONIBILI

Disponibile nella versione standard e nella versione adesiva. Su richiesta, il prodotto è disponibile inoltre nella versione Classe 1 di Reazione al Fuoco.

SPESSORE

2 mm circa, densità 4 kg/m² circa.
2,5 mm circa, densità 5 kg/m² circa.

ISOLAMENTO ACUSTICO

$R_w = 29$ dB Prova di Transmission Loss.

FATTORE DI RESISTENZA AL VAPORE

$\mu =$ circa 7000.

FORMATO

Rotoli da 1 m x 3 m (h x L) = 3 m².

CONFEZIONE


Bancale da 90 m².

isolmant TeloGomma

SETTORI D'IMPIEGO: Il materiale può essere applicato anche su superfici non planari. Può essere fustellato o tagliato. Le sue caratteristiche lo rendono particolarmente indicato per incrementare l'isolamento acustico di strutture leggere, come pareti in cartongesso, come antirombo per coperture in lamiera ed in generale per lo smorzamento delle vibrazioni di parti meccaniche.

VOCE DI CAPITOLATO: Materiale isolante in gomma a base polimerica e cariche minerali, esente da bitume e alogeni, spessore 2 mm e densità superficiale pari a 4 kg/m², spessore 2,5 mm e densità superficiale 5 kg/m², rivestito su entrambi i lati con tessuto non tessuto antiaderente (tipo Isolmant TeloGomma).

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate, sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.



isolmant
benessere acustico e termico

by TECNASFALTI

PAG. 1/1

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it www.isolmant.it