

Isolmant TeloGomma Fiber

Prodotto composto da uno strato di 2 mm di gomma a miscela speciale rivestita su un lato con garza antiaderente, accoppiata sul lato inferiore a FIBTEC XS3 uno strato di fibra (spessore 3 mm).

Da posare con la fibra rivolta verso il basso.

VERSIONI DISPONIBILI

Disponibile nella versione standard e nella versione adesiva.

SPESSORE

5 mm circa, densità 4 kg/m² circa.
5,5 mm circa, densità 5 kg/m² circa.

FORMATO

Rotoli da 1 m x 3 m (h x L) = 3 m².

CONFEZIONE


Bancale da 30 rotoli pari a 90 m².

isolmant TeloGomma

SETTORI D'IMPIEGO: Isolmant TeloGomma Fiber consente di aumentare il potere fonoisolante di solai leggeri e di incrementare l'isolamento acustico a calpestio. È particolarmente indicato per l'isolamento acustico di strutture orizzontali con posa a secco. Grazie alla elevata resistenza all'abrasione è consigliato per l'isolamento acustico di solai in tutte le situazioni in cui il materiale anticalpestio si trova sottoposto a sollecitazioni meccaniche durante la fase di posa. Ottimo anche per l'isolamento acustico di pavimenti tecnici sopraelevati.

VOCE DI CAPITOLATO: Materiale isolante in gomma a base polimerica e cariche minerali, esente da bitume e alogeni, composto da uno strato di 2 mm di gomma a miscela speciale con densità superficiale pari a circa 4 Kg/m² o 5 Kg/m² rivestita su un lato con garza antiaderente, accoppiata sul lato inferiore ad uno strato di fibra (spessore 3 mm) (tipo Isolmant TeloGomma Fiber).

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate, sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.



isolmant
benessere acustico e termico

by TECNASFALTI

PAG. 1/1

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it www.isolmant.it