



Isolmant Damp Fasce

Prodotto antivibrante composto da agglomerato di granuli di gomma già predisposto in fasce da 10/15/30 cm per applicazione sotto carichi elevati con distribuzione lineare delle masse.

■ SPESSORE

Circa 5 mm.

■ DENSITÀ

700 Kg/m³ circa.

■ FORMATO

Fasce da 10 cm x 12 m / 15 cm x 12 m / 30 cm x 12 m.

■ CONFEZIONE


Singolo rotolo da 12 m.

isolmantdamp

SETTORI D'IMPIEGO: Isolmant Isolmant Damp è un prodotto antivibrante già predisposto in fasce da 10/15/30 cm per applicazione sotto carichi elevati con distribuzione lineare delle masse.

VOCE DI CAPITOLATO: Agglomerato antivibrante in granuli di gomma predisposto in fasce da cm (10, 15, 30) (tipo Isolmant Damp Fasce). Spessore 5 mm. Densità 700 Kg/m³ circa.

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.



isolmant
benessere acustico e termico

by TECNASFALTI

PAG. 1/1

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it www.isolmant.it