



Isolmant Fascia Nastro Orditura Cartongesso

Nastro in polietilene espanso di larghezza per desolidarizzare l'orditura metallica delle pareti in cartongesso disponibile nelle versioni monoadesiva (di larghezza 30, 50, 70 e 95 mm) e biadesiva (di larghezza 30, 50, 75 e 100 mm).

■ SPESSORE

Circa 3,5 mm.

■ ISOLAMENTO ACUSTICO

Il non utilizzo di Isolmant Fascia Nastro Orditura Cartongesso può procurare la perdita di decibel attraverso il ponte acustico che si genera tra l'orditura metallica e gli elementi strutturali/costruttivi ad essa adiacenti.

■ MODALITÀ APPLICATIVE

Si proceda ad applicare Isolmant Fascia Nastro Orditura Cartongesso nella misura corrispondente all'orditura utilizzata.

■ FORMATO

Fasce da 30 mm x 30 m / 50 mm x 30 m / 70 mm x 30 m o 95 mm x 30 m (per la versione monoadesiva).
Fasce da 30 mm x 20 m / 50 mm x 20 m / 75 mm x 20 m o 100 mm x 20 m (per la versione biadesiva).

■ CONFEZIONE


Rotoli da 50 / 30 / 21 / 15 bobine pari a 1500 / 900 / 630 / 450 metri lineari (rispettivamente) per la versione monoadesiva.
Rotoli da 50 / 30 / 20 / 15 bobine pari a 1000 / 600 / 400 / 300 metri lineari (rispettivamente) per la versione biadesiva.

isolmantNastroOrdituraCG

SETTORI D'IMPIEGO: Ideale per desolidarizzare le orditure metalliche delle strutture in cartongesso.

VOCE DI CAPITOLATO: Fascia in polietilene espanso per desolidarizzare l'orditura metallica delle pareti in cartongesso. Di larghezza 30, 50, 70 e 95 mm per la versione monoadesiva e di larghezza 30, 50, 75 e 100 mm per la versione biadesiva. Spessore 3,5 mm. Densità 30 kg/m³.

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.



isolmant
benessere acustico e termico

by TECNASFALTI

PAG. 1/1

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 9885702 clienti@isolmant.it www.isolmant.it