



Isolmant Perfetto Sky

Pannello composto da ISOLFIBTEC STL (fibra in tessile tecnico, ad elevato fonoassorbimento) opportunamente calibrato per garantire alte prestazioni fonoassorbenti, grazie alla particolare lavorazione delle fibre che, durante il processo produttivo, sono compattate con densità crescente lungo lo spessore. Di durata illimitata, atossico, ecologico.

■ SPESSORI

Circa 20 mm.

■ REAZIONE AL FUOCO

Euroclasse B-s2, d0 (rapporto di prova LAPI n° 1446/09-212.0DC0040/10).

■ FORMATO

STL_5 = 59,5 cm x 59,5 cm.

■ COLORI


bianco, nero.



SETTORI D'IMPIEGO: Isolmant Perfetto Sky è un prodotto appositamente sviluppato per la correzione acustica dei locali. Applicato a vista consente di assorbire le onde sonore all'interno di locali particolarmente riverberanti quali ad esempio ristoranti, aule scolastiche, sale conferenze, ecc. Isolmant Perfetto Sky si installa facilmente mediante velcro o apposito collante oppure direttamente nell'orditura metallica del controsoffitto.

VOCE DI CAPITOLATO: Strato isolante in pannelli di dimensioni 59,5 x 59,5 cm costituito da fibra in tessile tecnico ad elevato potere fonoassorbente (tipo Isolmant Perfetto Sky). Densità del pannello circa 50 kg/m³, opportunamente calibrato per migliorare le prestazioni di assorbimento acustico. Spessore 20 mm. Resistenza termica del pannello pari a 0,57 m²K/W. Disponibile nella versione in bianco o in nero.

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.



isolmant
benessere acustico e termico

by TECNASFALTI

PAG. 1/2

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it www.isolmant.it

Isolmant Perfetto Sky

ISTRUZIONI PER LA POSA

Una delle soluzioni tecniche più diffuse per correggere acusticamente il tempo di riverbero consiste nella posa di un controsoffitto. La sola riduzione della volumetria del locale comporta già un miglioramento della qualità acustica interna. Se nell'orditura metallica si inseriscono dei "quadrotti" di Isolmant Perfetto Sky (in sostituzione di quelli in materiale tradizionale), sarà possibile risolvere in modo puntuale e definitivo il problema.

